

**DRZWI – UZUPEŁNIENIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA .**

TYP DRZWI	Materiał	Rodzaj wykończenia	kolorystyka	Szkło	Zabezpieczenia ,okucia antypaniczne, izolacyjność akustyczna	Samozamykacze	Klamki	Zamki	Kratki wentylacyjne
<b>PIWNICA</b>									
DP	Drzwi techniczne stalowe .	Malowanie proszkowe	Kolor szary RAL7031		-	Samozamykacz ramieniowy	stal nierdz. z szyldem prostokątn.jak np. Topaz. Metal-Bud.	Zamek z wkładką patentową	brak
DPa	Drzwi techniczne stalowe .	Malowanie proszkowe	Kolor szary RAL7031	-	-	-	stal nierdz. z szyldem prostokątn.jak np. Topaz. Metal-Bud.	Zamek z wkładką patentową	brak
<b>PARTER</b>									
D1	Profile aluminiowe.	Malowanie proszkowe	Kolor szary taki jak ram przeszklenia tarasu na piętrze.	bezpieczne	Drzwi zabezpieczone . poprzez styk pożarowy , pozostają w pozycji otwartej po sygnale pożaru. Zabezpieczone przyciskiem p.poż przy drzwiach, który umożliwia ręczne ich otwarcie i pozostawienie w tej pozycji.	Drzwi przesuwne automatyczne, opis elektryczny etap II str.E4pkt 2.3.	brak	Zamki hakowe	brak
D2	Profile stalowe lub aluminiowe	Malowanie proszkowe	Kolor szary RAL7031	bezpieczne	Okucia antypaniczne.	Samozamykacz ramieniowy		brak	brak
D3	Drzwi płyt. pełne fabr. wykończone.	Fornir	Dąb naturalny	-	-	-	stal nierdz. z szyldem prostokątn.jak np. Topaz. Metal-Bud.	Zamek z wkładką patentową	brak
D3L	Drzwi płyt. pełne fabr. wykończone.	Fornir	Dąb naturalny	-	-	-	-    -	-    -	brak

D3o	Drzwi płyt. pełne fabr. wykończone.	Fornir	Dąb naturalny	-	-	-	-    -	-    -	Kratka stal nierdz. wym. 40x10cm
DP1- P	Drzwi stalowe	Fornir	Dąb naturalny	-	okucia antypaniczne. Izolacyjność akustyczna 32db.			-    -	brak
DP2-L DP2-P	Drzwi stalowe	Fornir	Dąb naturalny	-	Izolacyjność akustyczna 32db.	Samozamykacz ramieniowy	-    -		brak
DP2	Drzwi stalowe	Fornir	Dąb naturalny	-	-		-    -	-    -	brak
DP2-P	Profile stalowe	Malowanie proszkowe	Kolor szary RAL7031	bezpieczne	-	Samozamykacz ramieniowy	Pochwyty stal nieraz.	-    -	brak
DP3-P	Profile stalowe	Malowanie proszkowe	Kolor szary RAL7031	bezpieczne	-	Samozamykacz ramieniowy	Pochwyty stal nieraz.	-    -	brak
DP5-P	Profile stalowe	Malowanie proszkowe	Kolor szary RAL7031	bezpieczne	-	Samozamykacz ramieniowy	Pochwyty stal nieraz.	-    -	brak
DP-4	Profile stalowe	Malowanie proszkowe	Kolor szary RAL7031	bezpieczne	-	Samozamykacz ramieniowy	Pochwyty stal nieraz.	-    -	brak
DPI1, DPI2	Drzwi stalowe	Malowanie proszkowe	RAL7031 od str. wnętrza dąb natural.					Zamek z wkładką patentową	brak
<b>PIĘTRO</b>									
DP2	Drzwi stalowe		Dąb naturalny	-	Izolacyjność akustyczna 32db.	-	stal nierdz. z szyldem prostokątn. jak np. Topaz. Metal-Bud.	Zamek z wkładką patentową	brak
DP3	Profile stalowe	Malowanie proszkowe	Kolor szary RAL7031	bezpieczne	-	Samozamykacz ramieniowy	Pochwyty stal nieraz.	Zamek z wkładką patentową	brak

DP7P	Drzwi stalowe	Fornir	Dąb naturalny	-	okucia antypaniczne. Izolacyjność akustyczna 32db.	-		Zamek z wkładką patentową	brak
DP8	Profile stalowe	Malowanie proszkowe	Kolor szary RAL7031	bezpieczne	-	Samozamykacz ramieniowy	Pochwył stal nieraz.	Zamek z wkładką patentową	brak
DP9L, DP9P	Profile stalowe	Malowanie proszkowe	Kolor szary RAL7031	bezpieczne	-	Samozamykacz ramieniowy	Pochwył stal nieraz.	Zamek z wkładką patentową	brak