



— Fragmety istniejących żelbetonowych schodów przeznaczonych do skucia do poziomu pochylni.
— Fragmety posadzki przeznaczone do podniesienia o 21cm, by uzyskać poziom -0,84 cm.
 Zakres opracowania.

| | |
|------------------------------------|--------|
| wykładzina igłowa (jak istniejąca) | 0,4 cm |
| warstwa wyrównawcza | 0,5 cm |
| beton C20/25 (zbrojony) | 7 cm |
| styroplan EPS-200 | 14 cm |
| plyta żelbetonowa wg. konstrukcji | 25 cm |
| zaprawa wyrównawcza cementowa | 3 cm |
| styropian M30 | 5 cm |
| 2 x papa na lepiku | 0,5 cm |
| chudy beton | 15 cm |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------------------|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - HANDLOWE ARCHIN [®] WROCLAW 54 - 130, BULWAR IKARA 17/1A TEL/FAX 71 / 351 45 23 | | | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU | Dostosowanie parteru w budynku Centrum Kultury Wrocław Zachód do potrzeb osób niepełnosprawnych, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, cz. dz. nr 1/6, AM-4, Obręb Nowy Dwór | | | Projekt wykonawczy |
| TYTUŁ RYSUNKU | PRYEKRÓJ A-A | | | Architektura i konstrukcja |
| PROJEKTANT ARCHITEKT | mgr inż. arch. EWA KOWALEWSKA-NIEWADZI | 62/88/UW DS-0345 | | Skala 1:100 |
| SPRAWDZIŁ ARCHITEKT | mgr inż. arch. ANDRZEJ RYS | 64/88/UW DS-0623 | | |
| PROJEKTANT KONSURKTOR | mgr inż. PIOTR NIEWADZI | 10/DOŚ/07 DOŚ/BO/2759/01 | | Data 07.2019 |
| | | | | Rysunek nr 10 |